TheraLift Slim

SKU: TM3020 / TM3021

Update date • Fecha de actualización • Data de atualização
23/11/26



Product specifications • Especificações do Produto • Especificaciones del producto

Description • Descrição • Descripción
Electric lift recliner chair with up to 3 positions
Poltrona elevatória elétrica com até 3 posições
Sillón elevador eléctrico con hasta 3 posiciones

Dimensions • Dimensões • Dimensiones
76.5 x 95 x 103 cm

Weight • Peso • Peso
35 kg

Nominal output voltage • Tensão de saída nominal • Tensión de salida nominal
DC29.0V 2.0A 58.0W

Input voltage range • Faixa de tensão de entrada • Rango de tensión de entrada
100-240V~50/60Hz 1.5A

Seat (W x D x H) • Assento (L x P x A) • Asiento (A x P x Al)
45 x 54.5 x 48.5 cm

Armrest height • Altura do apoio de braço • Altura del apoyabrazos
60 cm

Backrest height • Altura do encosto • Altura del respaldo
85 cm

Total depth fully reclined • Profundidade total reclinada • Profundidad total reclinada
154 cm

Open footrest height • Altura do apoio de pés aberto • Altura del reposapiés abierto
52 cm

Angle of inclination • Ângulo de inclinação • Ángulo de inclinación
Fechado • Closed • Cerrado: 108° / Aberto • Open • Abierto: 135° / Lifting: 40°

Maximum Supported Weight • Peso Máximo Suportado • Peso Máximo Soportado
150 kg

Specifications per lot • Especificações por lote • Especificaciones por lote

Quantity per box • Quantidade por caixa • Cantidad por caja
1 un.

Shipping box size • Tamanho da caixa de remessa • Tamaño de caja de envío

76 x 76 x 65 cm

Gross Weight • Peso Bruto • Peso Bruto

39 kg

TheraLift Slim

SKU: TM3020 / TM3021

Materials • Materiais • Materiales

Product: iron frame, motor and wooden frame Filling: cotton foam and original foam 24D. Cover material: PU. Base fabric: 40% TC + 60% PU surface TC: 12.5% cotton + 87.5% polyester PU: 70% polyurethane + 29% filler + 1% colorant.

Produto: estrutura de ferro, motor e estrutura de madeira Enchimento: espuma de algodão e espuma original 24D. Material da cobertura: PU. Tecido base: 40% TC + 60% superfície de PU TC: 12,5% algodão + 87,5% poliéster PU: 70% poliuretano + 29% enchimento + 1% corante.

Producto: estructura de hierro, motor y estructura de madera Relleno: espuma de algodón y espuma original 24D. Material de la cubierta: PU.Tejido base: 40% TC + 60% superficie de PU TC: 12,5% algodón + 87,5% poliéster PU: 70% poliuretano + 29% relleno + 1% colorante.

Care instructions • Instruções de cuidado • Instrucciones de cuidado

Clean daily with a soft dry or slightly damp cloth. For stains, use a neutral detergent or special cleaner and wipe gently. Permitted products: water, mild soap and water, diluted 70% isopropyl alcohol, certified special disinfectant wipes. Avoid strong corrosive chemicals, abrasive cleaners, strong organic solvents, high-pressure steam cleaners, or direct rinsing with water. To prevent damage, avoid direct sunlight, humidity, and high temperatures, and apply conditioner every 3–6 months.

Limpe diariamente com um pano macio seco ou levemente úmido. Para manchas, use detergente neutro ou limpador específico e limpe suavemente. Produtos permitidos: água, água com sabão suave, álcool isopropílico diluído a 70%, lenços desinfetantes especiais certificados. Evite produtos químicos corrosivos, limpadores abrasivos, solventes orgânicos fortes, limpadores a vapor de alta pressão ou enxágue direto com água. Para prevenir danos, evite luz solar direta, umidade e altas temperaturas, e aplique condicionador a cada 3–6 meses.

Limpie diariamente con un paño suave seco o ligeramente húmedo. Para manchas, use detergente neutro o limpiador especial y limpie suavemente. Productos permitidos: agua, agua con jabón suave, alcohol isopropílico diluido al 70%, toallitas desinfectantes especiales certificadas. Evite químicos corrosivos fuertes, limpiadores abrasivos, solventes orgánicos fuertes, limpiadores a vapor de alta presión o enjuague directo con agua. Para prevenir daños, evite la luz solar directa, la humedad y las altas temperaturas, y aplique acondicionador cada 3–6 meses.

Warranty: 12 months

Garantia: 12 meses

Garantía: 12 meses